

# พัดลมไอเย็น

**KS2P-30A32-AO**  
(Down discharge)

ให้ปริมาณลมสูงถึง 30,000 ลบม./ชม. ด้วยช่องลมขนาด 76.5x76.5 ซม. ครอบคลุมพื้นที่ 250-300 ตรม. ด้วยระยะแรงส่งลม 30-35 ม.

ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อแสงยูวี เหมาะกับทุกสภาวะอุณหภูมิ มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ และระบบเตือนตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ แผงทำความเย็น (Cooling pad) เกรด 5090 ที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนดีเยี่ยม

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องโถงขนาดใหญ่ และพื้นที่ที่มีอากาศร้อน อบอ้าว รูปแบบการติดตั้งเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ คงทน แข็งแรง และสวยงาม



อัตราการไหลลม / Airflow (m3/h)	30,000
แรงดันลม / Pressure (Pa)	366/160
อัตราการใช้ไฟฟ้า / Power (kw)	3.0/1.0
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ / Power resource (V/Hz)	380/50
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ / Rated Current (A)	7.1/3.5
ประเภทใบพัด / Fan type	Axial
ขนาดช่องลม / Vent Size (L*W)(mm)	765*765
ระดับความเร็ว / Fan Speed	2
ระดับความดังของลม / Noise(dBA)	≤ 80
ขนาดเครื่อง / Dimension (L*W*H)(mm)	1,350*1,350*1,310
ขนาดของแผง / Cooling Pad size (L*W*H)(mm)	970*886*100
น้ำหนักสุทธิ / Net weight (+-3kg)	125
น้ำหนักเครื่อง / Operation Weight (kg)	180
ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ / Intelligent Clean	√
ระบบป้องกันน้ำแห้ง / Water Lack Protection	√
ความจุน้ำ (ลิตร) / Water Capacity (L)	55
อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ชม.) / Water Consumption (L/hr)	40-50
ระบบควบคุม / Switch	สวิทช์ควบคุมการทำงาน



[www.s2pcooling.com](http://www.s2pcooling.com)



[www.facebook.com/s2pcooling](http://www.facebook.com/s2pcooling)



Line : @snowcool

Tel : 02 423 9229